



DESCUBRE MÁS

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN



	AGV 12 DEC	AGV 12 DEG	AGV 15 DEC	AGV 15 DEG
Sistema de batería	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
Potencia de entrada (W)	1,200	1,200	1,550	1,550
Velocidad máxima (rpm)	11,000	11,000	11,000	11,000
Ancho de corte (mm)	-	-	-	-
Máx. profundidad de corte (mm)	28	28	28	28
Diámetro del disco (mm)	125	125	125	125
Impacto bajo carga (ipm)	-	-	-	-
Par de apriete (Nm)	-	-	-	-
Recepción	-	-	-	-
Cap. máx recomendada (l)	-	-	-	-
Máx. diám. varilla (mm)	-	-	-	-
Peso (kg)	2.4	2.4	2.6	2.6

TALADROS PERCUTORES



DESCUBRE MÁS



	M18 ONEPD3	M18 FPD3	M18 BLPD2
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Tecnología	-	-	Sin escobillas
Característica	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Máx. cap. de perf. madera/ acero/ mampostería (mm)	89/ 16/ 16	89/ 16/ 16	76/ 13/ 16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 33,000	0 - 33,000	0 - 28,800
Par máximo (Nm)	158	158	82
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800
Capacidad del portabrocas [mm]	13	13	13
Selección de velocidad	2	2	2
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)

Versiones disponibles

-0	✓	✓	✗
-0X	✓	✓	✓
-202C	✗	✗	✗
-202X	✗	✗	✗
-402C	✗	✓	✗
-402X	✗	✗	✓
-502C	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓
-602X	✗	✗	✗